

REFECTION D'UN ANCIEN TEMPLE PROTESTANT

22 RUE DU MENIN A TOUL

MAITRE D'ŒUVRE

BET2C
395 Rue Guy Pernin
54200 TOUL
info@bet2c.fr
0383449210

MAITRE D'OUVRAGE

M. SANTINI



Dossier : 24 059
Phase : DIAG
Date : 19/04/2024
Indice : A



CAHIER DES CHARGES POUR SONDAGES EXTERIEURS



Rédaction : CM

Vérification : ED

SOMMAIRE

1 CAHIER DES CHARGES - SONDAGES DE FONDATIONS	3
<i>1 GENERALITES.....</i>	<i>3</i>
1.1 Description du projet.....	3
1.2 Méthodologie de sondage	3
1.3 Respect des normes et réglementations.....	3
<i>2 PRESTATIONS.....</i>	<i>4</i>

1 CAHIER DES CHARGES - SONDAGES DE FONDATIONS

1 GENERALITES

1.1 Description du projet

Le chantier se situe à l'adresse suivante : 22 RUE DU MENIN à TOUL (54).
Les sondages seront effectués selon le plan de repérage fourni.

1.2 Méthodologie de sondage

Le prestataire devra utiliser des méthodes de sondage appropriées telle qu'une mini pelle.
La méthodologie devra être adaptée aux spécificités du site.

1.3 Respect des normes et réglementations

Tous les travaux devront être réalisés conformément aux normes en vigueur. Le prestataire devra également se conformer à toutes les réglementations locales et nationales relatives à la sécurité et à l'environnement.

2 PRESTATIONS

L'entrepreneur devra la réalisation de sondages pour reconnaissance de fondations du bâtiment. Après réalisation de ces derniers sondages, une remise en état soignée à l'identique de l'état existant devra être réalisée.

Avant de commencer les travaux, une inspection sera réalisée par l'opérateur afin de repérer les obstacles potentiels tels que des câbles souterrains, des conduites d'eau, des tuyaux de gaz, etc.

En cas de présence de grillage avertisseur lors de la réalisation du sondage, veuillez-nous en informer.

Couleurs Normées NF EN 12613							
Rouge	Bleu	Vert	Jaune	Violet	Orange	Blanc	Marron
Electricité Puissance	Eau potable	Télécoms Vidéo	Gaz	Chauffage Urbain Climatisation	Gaz Produits Chimiques	Equipements routiers dynamiques	Assainissement

Objectif des sondages : connaître la profondeur des fondations ainsi que le type de celles-ci.

Profondeur des sondages : jusqu'à l'assise des fondations.

Quantité : 2u

Localisation : selon plan ci-dessous.



Eléments à fournir suite à l'intervention :

- Photographie avant réalisation du sondage
- Photographies en cours de réalisation : illustrant l'état de l'ouvrage, sa profondeur, ainsi que la nature du sol environnant.
- Photographie après remise en état
- Mesure de la profondeur de l'assise de la fondation par rapport au terrain naturel.